

JUMO MIDAS S05

Преобразователь давления

Тип 401010

Краткое описание

Преобразователь давления JUMO MIDAS S05 могут применяться для измерения относительного и абсолютного давления.

Благодаря полностью сварной конструкции без применения уплотнений в измерительной системе, изготовленной из нержавеющей стали, это устройство можно использовать практически в любых средах, в том числе в тяжелых условиях эксплуатации. Данная конструкция обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая выход вещества, используемого в процессе.

Используемый кремниевый сенсор предназначен для работы с самыми низкими диапазонами измерений и рассчитан на миллионы циклов использования.

Он эффективен при использовании в холодильных установках и кондиционерах, компрессорах, в машиностроении, в грузовых автомобилях и в промышленной пневматике.

Особенности

- Сварная конструкция измерительной системы без уплотнений
- Детали, контактирующие с измеряемой средой, изготовлены из нерж. стали
- Устойчив к хладагентам
- Устойчив к экстремальным перегрузкам
- Предназначен для измерений относительного и абсолютного давления
- Поставляется с розеточной головкой в соответствии со стандартом DIN 175301
- На 60 % более быстрая установка благодаря системе клемм QUICKON



Тип 401010/...

Технические характеристики

Общие

Номинальные условия	В соответствии со стандартом DIN 16 086 и стандартом DIN EN 60770
Сенсор Материал Рабочая жидкость Допустимый цикл нагрузки	Кремниевый сенсор с разделительной мембраной из нержавеющей стали Синтетическое масло > 10 миллионов
Положение Монтажное положение Положение при калибровке	Произвольное Прибор расположен вертикально, подключение к процессу внизу

Диапазон измерений

Относительное и абсолютное давление								
Диапазон измерений (бар)	0 ... 1	0 ... 1,6	0 ... 2,5	0 ... 4	0 ... 6	0 ... 10	0 ... 16	0 ... 25
Предел перегрузки (бар) ^a	-1 до 4	-1 до 6	-1 до 10	-1 до 16	-1 до 24	-1 до 40	-1 до 60	-1 до 100
Давление разрыва (бар)	6	10	15	24	36	60	100	150
Диапазон измерений (бар)	0 ... 40	0 ... 60 ^b	0 ... 100 ^b					
Предел перегрузки (бар) ^a	-1 до 100	-1 до 180	-1 до 180					
Давление разрыва (бар)	150	250	250					
Диапазон измерений (бар)	-1 ... 0	-1 ... 0,6	-1 ... 1,5	-1 ... 3	-1 ... 5	-1 ... 9	-1 ... 15	-1 ... 24
Предел перегрузки (бар) ^a	-1 до 4	-1 до 6	-1 до 10	-1 до 16	-1 до 24	-1 до 40	60	100
Давление разрыва (бар)	6	10	15	24	36	60	100	150

^a Все преобразователи давления устойчивы к вакууму

^b Только для двухпроводного выхода 4 ... 20 мА

Аналоговый выход

Выходной сигнал Ток выход 405	4 ... 20 мА, двухпроводный
Напряжение выход 412 ^a выход 415 ^a выход 418 ^a выход 420 ^a другие выходы ^a	0,5 ... 4,5 В трехпроводный (логометрический 10 ... 90 % напряжения питания) 0 ... 10 В трехпроводный 1 ... 5 В трехпроводный 1 ... 6 В трехпроводный по запросу
Время реакции на ступенчатое воздействие t ₉₀	≤ 5 мс
Нагрузка 4 ... 20 мА DC 0,5 ... 4,5 В DC 1 ... 5 В DC 1 ... 6 В DC 0 ... 10 В	$R_i \leq (U_B - 8 \text{ В}) / 0,02 \text{ А}$ ≥ 5 кОм ≥ 10 кОм ≥ 10 кОм ≥ 10 кОм

^a не для диапазонов измерений 0 ... 60 бар и 0 ... 100 бар

Метрологические характеристики

Относительное и абсолютное давление								
Номинальный диапазон измерений (бар)	0 ... 1	0 ... 1,6	0 ... 2,5	0 ... 4	0 ... 6	0 ... 10	0 ... 16	0 ... 25
погрешность (% от конечного значения) ^a	0,3	0,25				0,2		
Суммарная погрешность при +20 °С (% от конечного значения) ^b	0,6	0,5						
Суммарная погрешность при -20 ... +100 °С (% от конечного значения) ^c	1,5	1,4	1,3	1,2		1,0		
Номинальный диапазон измерений (бар)								
	0 ... 0	0 ... 60^d	0 ... 100^d					
погрешность (% от конечного значения) ^a	0,2							
Суммарная погрешность при +20 °С (% от конечного значения) ^b	0,5							
Суммарная погрешность при -20 ... +100 °С (% от конечного значения) ^c	1,0							
Диапазон измерений (бар)								
	-1 ... 0	-1 ... 0,6	-1 ... 1,5	-1 ... 3	-1 ... 5	-1 ... 9	-1 ... 15	-1 ... 24
погрешность (% от конечного значения) ^a	0,3			0,25		0,2		
Суммарная погрешность при +20 °С (% от конечного значения) ^b	0,6			0,5				
Суммарная погрешность при -20 ... +100 °С (% от конечного значения) ^c	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0			

^a Погрешность после установки точки отсечки

^b Содержит: погрешность, гистерезис, неповторяемость, разницу между данными в начале и в конце измерений

^c Содержит: погрешность, гистерезис, неповторяемость, разницу между данными в начале и в конце измерений, воздействие температуры в начале и на диапазоне измерений

^d Только для двухпроводного выхода 4 ... 20 мА

Механические характеристики

Материалы	
Подключение к процессу	Нержавеющая сталь 304
Уплотнение	Измерительная система безизоляционная, сварная ^a
Мембраны	Нержавеющая сталь 316L
Корпус	Нержавеющая сталь 304
Цилиндрический штекер M12x1	Нержавеющая сталь 303
Штекер	PBT-GF30
Вес	
Устройство подключения к процессу 502 (G1/4)	80 г

^a Преобразователи давления с подключением к процессу 521 поставляются с уплотнителем из фторопласта

Условия окружающей среды

Допустимые температуры	
Подключение к процессу 36, 53 или 61	
Измеряемая среда	-40 ... +125 °С
Окружающая среда	-40 ... +125 °С
Хранение	-40 ... +125 °С
Подключение к процессу 11	
Измеряемая среда	-40 ... +125 °С
Окружающая среда	-40 ... +100 °С
Хранение	-40 ... +100 °С
Допустимая влажность воздуха	
Эксплуатация	100 %, включая возможность конденсации на наружной поверхности
Хранение	90 %, без образования конденсата

Допустимая механическая нагрузка Механические колебания ^a Механические удары ^b	20 г при 10 ... 2000 Гц 50 г за 11 мс 100 г за 1 мс
Электромагнитная совместимость Излучение помех ^c Помехоустойчивость ^c	Класс А Характеристика А
Степень защиты в соответствии со стандартом EN 60529 Неразъемный кабель и диапазон измерения относительного давления, электрич. подключение 11 Неразъемный кабель и диапазон измерения абсолютного давления, электрич. подключение 11 QUICKON, электрич. подключение 23 Цилиндрический штекер M12x1, электрич. подключение 23 Серия Mini Metri Pack 150, электрич. подключение 52 Байонетный штекер, электрич. подключение 53 Розеточная головка ^d электрич. подключение 61	IP66 IP67 IP67 IP66 IP67 IP67 IP65

^a в соответствии с IEC 60068-2-6

^b в соответствии с IEC 60068-2-27

^c в соответствии с EN61326





^d Диаметр соединительного канала – минимум 5 мм, максимум 7 мм

Питание

Распределение выводов Напряжение питания U _B 4 ... 20 мА, двухпроводный, выход 405 DC 0,5 ... 4,5 В, трехпроводный, выход 412 DC 0 ... 10 В, трехпроводный, выход 415 DC 1 ... 5 В, трехпроводный, выход 418 DC 1 ... 6 В, трехпроводный, выход 420 Остаточная пульсация Защита от повреждения Потребление тока Электрическая схема	Смотри страницу 6/8 8 ...30 В DC, номинальное напряжение 24 В DC 5 В DC ± 0,5 В, номинальное напряжение 5 В DC 12,5 ...30 В DC, номинальное напряжение 24 В DC 8 ...30 В DC, номинальное напряжение 24 В DC 8 ...30 В DC, номинальное напряжение 24 В DC пики напряжения не должны быть больше или меньше указанных значений напряжения питания да ≤ 25 мА безопасное низковольтное напряжение SELV
Электрическое подключение Неразъемный кабель, электр. подключ. 11 Цилиндрич. штекер M12x1, электр. подключ. 36 Серия Mini Metri Pack 150, электр. подключ. 52 Байонетный штекер, электр. подключ. 53 Розеточная головка, электр. подключ. 61	4-проводный кабель, ПВХ, длина 2 м (другая длина по запросу) 4-выводной, А - кодированный Mini Metri Pack серия 150 Стандарт 72585 A1 – 3.1 Стандарт DIN 175301 форма А ^a

^a Поперечное сечение провода ≤ 1,5 мм²

Электрическое подключение





Подключение		Распределение выводов ^a											
													
		11	23	36	52	53	61	Неразъемный кабель	Quickon	Цилиндрический штекер M12	Mini Metri Pack	Байонетный штекер	Розеточная головка
4 ... 20 мА, двухпроводный, выход 405													
Напряжение питания	8 ... 30 V DC	UB/S+ 0 V/S-	Белый коричневый	1 3	1 3	1 3	1 3	1 2	1 2				
0,5 ... 4,5 В, логометрический, выход 412													
Напряжение питания	3 ... 5,25 V DC	UB 0 V/S- S+	Белый Коричневый Желтый	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3				
0 ... 10 В DC, трехпроводный, выход 415													
Напряжение питания	11,5 ... 30 V DC	UB 0 V/S- S+	Белый Коричневый Желтый	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3				
1 ... 5 В DC, трехпроводный, выход 418													
1 ... 6 В DC, трехпроводный, выход 420													
Напряжение питания	8 ... 30 V DC	UB 0 V/S- S+	Белый Коричневый Желтый	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3				

^a Рисунок: подключение к преобразователю давления





Цвета: Цилиндрический штекер M12	1 bn	коричневый	4 bk	черный	Данные цвета действительны только для стандартных кабелей типа A!
	2 wh	белый	5 gy	серый	
	3 bu	голубой			

Размеры




Электрическое подключение

23 Quickon	36 Цилиндрический штекер M12	53 Байонетный штекер	61 Розеточная головка
			

Подключение к процессу

501	502 G1/4	504 G1/2	511 1/4-18 NPT
			

A = профильное уплотняющее кольцо G1/4

521 G1/4	562 7/16-20 UNF	563 7/16 UNF внутренняя
		

B = 7/16-20 UNF внутренняя резьба, встроенный депрессор-сердечник клапана

Данные для заказа

(1) Базовый тип

401010 Преобразователь давления JUMO MIDAS S05

(2) Дополнение к базовому типу

/000 нет
/999 специальное исполнение

(3) Диапазон измерения

454 0 ... 1,0 бар относительное давление
455 0 ... 1,6 бар относительное давление
456 0 ... 2,5 бар относительное давление
457 0 ... 4 бар относительное давление
458 0 ... 6 бар относительное давление
459 0 ... 10 бар относительное давление
460 0 ... 16 бар относительное давление
461 0 ... 25 бар относительное давление
462 0 ... 40 бар относительное давление
463 0 ... 60 бар относительное давление
464 0 ... 100 бар относительное давление
478 -1 ... 0 бар относительное давление
479 -1 ... 0,6 бар относительное давление
480 -1 ... 1,5 бар относительное давление
481 -1 ... 3 бар относительное давление
482 -1 ... 5 бар относительное давление
483 -1 ... 9 бар относительное давление
484 -1 ... 15 бар относительное давление
485 -1 ... 24 бар относительное давление

488 0 ... 1,0 бар абсолютное давление
489 0 ... 1,6 бар абсолютное давление
490 0 ... 2,5 бар абсолютное давление
491 0 ... 4 бар абсолютное давление
492 0 ... 6 бар абсолютное давление
493 0 ... 10 бар абсолютное давление
494 0 ... 16 бар абсолютное давление
495 0 ... 25 бар абсолютное давление
505 0 ... 40 бар абсолютное давление

998 особый диапазон измерений абсолютного давления
999 особый диапазон измерений относительного давления

(4) Выход

405 4 ... 20 мА, двухпроводный
412 DC 0,5 ... 4,5 В, трехпроводный
415 DC 0 ... 10 В, трехпроводный
418 DC 1 ... 5 В, трехпроводный
420 DC 1 ... 6 В, трехпроводный

(5) Подключение к процессу

502 G 1/4 по DIN EN 837
504 G 1/2 по DIN EN 837
511 1/4–18 NPT по DIN 837
521 G1/4 по DIN 3852 T11
562 7/16–20 UNF
563 7/16–20 UNF внутренняя резьба, встроенный депрессор-сердечник клапана

(6) Материал подключения к процессу

20 Нержавеющая сталь

(7) Электрическое подключение

11 Неразъемный кабель 2 м (другую длину указать текстом)
23 Quiscon
36 Цилиндрический штекер M12x1
53 Байонетный штекер согласно DIN 72585
61 Розеточная головка

(8) Типовые дополнения

000	нет
591	дроссель в канале подвода давления
624	обезжиренная поверхность
630	увеличенный канал подвода давления ^a
876	с протоколом заводских испытаний

Примечания к данным для заказа:

^a диаметр 6 мм для подключения к процессу 501
диаметр 8 мм для подключений к процессу 511 и 521

Ключ заказа	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Пример заказа	401010	/ 000	- 459	- 405	- 504	- 20	- 61	/ 000

Принадлежности

Наименование	Артикул №
4-полюсная кабельная розетка (прямая) M12x1 с кабелем 2 м в оплетке из ПВХ	00404585
4-полюсная кабельная розетка (угловая) M12x1 с кабелем 2 м в оплетке из ПВХ	00409334

Готовая продукция на складе в Германии

Тип	Артикул №
401010/000-456-405-502-20-61/000	43012486
401010/000-457-405-502-20-61/000	00517155
401010/000-458-405-502-20-61/000	00517148
401010/000-459-405-502-20-61/000	00517139
401010/000-459-405-563-20-61/000	43012540
401010/000-460-405-502-20-61/000	00517133
401010/000-461-405-502-20-61/000	00523660
401010/000-483-405-502-20-61/000	00523648
401010/000-491-405-502-20-61/000	43012517
401010/000-492-405-502-20-61/000	00526283

Готовая продукция на складе в Москве

Тип	Артикул №
401010/000-458-415-504-20-61/000	-----
401010/000-459-415-504-20-61/000	-----
401010/000-460-415-504-20-61/000	-----
401010/000-454-405-504-20-61/000	-----
401010/000-457-405-504-20-61/000	-----
401010/000-458-405-504-20-61/000	-----
401010/000-459-405-504-20-61/000	-----
401010/000-460-405-504-20-61/000	-----

Минимальная партия заказа 5 шт.

Минимальная партия заказа готовой продукции со склада в Германии и в Москве 1 шт.